

ALUAFS

ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI



AFS[®]

ALUAFS-RECTANGULAR

İZOLESİZ DİKDÖRTGEN KESİTLİ ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ALUAFS-RECTANGULAR serisi izolesiz dikdörtgen kesitli alüminyum flexible hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve atık gaz sistemleri için, minimum montaj boşluklarında maksimum kesit alanı elde edebilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiş, çok amaçlı bir izolesiz (yalıtımsız) dikdörtgen kesitli flexible hava kanalıdır. Çok katlı laminasyonlu alüminyum malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir. ALUAFS-RECTANGULAR serisi izolesiz dikdörtgen kesitli alüminyum flexible hava kanalları sızdırmazdır.

ALUAFS-RECTANGULAR serisi izolesiz dikdörtgen kesitli alüminyum flexible hava kanalları teknik özellikleri itibarıyla ALUAFS serisi izolesiz alüminyum flexible hava kanallarıyla aynıdır. ALUAFS-RECTANGULAR serisi izolesiz dikdörtgen kesitli alüminyum flexible hava kanallarının ayırt edici özelliği hava kanalının flexible ve dikdörtgen kesitli olmasıdır.

ALUAFS-RECTANGULAR serisi izolesiz dikdörtgen kesitli alüminyum flexible hava kanalları, son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilirlik özelliğine sahiptir. Köşe, oval ve yuvarlak birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

ALUAFS-RECTANGULAR serisi izolesiz dikdörtgen kesitli alüminyum flexible hava kanalları, ateşe karşı direnci farklı ülkelerin kuruluşlarınca test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Herhangi bir yangın esnasında zehirli gaz çıkaracak zararlı madde içermez.

	ALUAFS-RECTANGULAR.70	ALUAFS-RECTANGULAR.70 F
Konstrüksiyon	Alüminyum	Alüminyum
Nominal Kalınlık	74 mikron	74 mikron
Çap Aralığı	0.006m ² - 0.25m ²	0.006m ² - 0.25m ²
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 30 ° C / + 150 ° C	- 30 ° C / + 250 ° C
Hava Akış Hızı	30 m/s (Maks.)	30 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	3000 Pa (Maks.)	3000 Pa (Maks.)
Standart Boy	10 m	10 m
Ateşe Tepki	Alev Yürütmez	Yanmaz



AFS FLEXIBLE HAVA KANALLARI'nın ateşe karşı direnci ve/veya yanmazlığı, farklı ülkelerin kuruluşlarınca, test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

ALUAFS

ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ALUAFS serisi izolesiz alüminyum flexible hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve atık gaz sistemleri için, özel olarak dizayn edilmiş, çok amaçlı bir izolesiz (yalıtımsız) flexible hava kanalıdır. Çok katlı laminasyonlu alüminyum malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir. ALUAFS serisi izolesiz alüminyum flexible hava kanalları sızdırmazdır.

ALUAFS serisi izolesiz alüminyum flexible hava kanalları, son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

ALUAFS serisi izolesiz alüminyum flexible hava kanalları, ateşe karşı direnci farklı ülkelerin kuruluşlarınca test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Herhangi bir yangın esnasında zehirli gaz çıkaracak zararlı madde içermez.

	ALUAFS.70	ALUAFS.70 F
Konstrüksiyon	Alüminyum	Alüminyum
Nominal Kalınlık	74 mikron	74 mikron
Çap Aralığı	Ø 52 mm - Ø 800 mm	Ø 52 mm - Ø 800 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 30 ° C / + 150 ° C	- 30 ° C / + 250 ° C
Hava Akış Hızı	30 m/s (Maks.)	30 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	3000 Pa (Maks.)	3000 Pa (Maks.)
Standart Boy	10 m	10 m
Ateşe Tepki	Alev Yürütmez	Yanmaz



ALUAFS

ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI

ALUAFS-RECTANGULAR

DİKDÖRTGEN KESİTLİ ALÜMİNYUM

FLEXIBLE HAVA KANALLARI



AFS FLEXIBLE KANAL & FAN SİSTEMLERİ

Ankara

Adres :İvedik O.S.B. Öz Anadolu San. Sit.
666. Sok. No:66 06370 Ostim/ANKARA
Telefon :+90 312 395 48 60 (pbx)
Faks :+90 312 395 48 68
E-mail :afs@afs.com.tr

İstanbul

Adres :Marmara San. Sit. R Blok No:452
34670 İkitelli/İSTANBUL
Telefon :+90 212 472 04 93 (pbx)
Faks :+90 212 472 04 94
E-mail :afsflexible@afs.com.tr

www.afs.com.tr

