

SEMIAFS

ALÜMİNYUM YARI ESNEK
HAVA KANALLARI
PASLANMAZ ÇELİK YARI ESNEK
BACA BORULARI



SEMIAFS

ALÜMİNYUM YARI ESNEK HAVA KANALLARI

SEMIAFS serisi alüminyum yarı esnek hava kanalları, düşük ve orta basınçta çalışan hava aktarım sistemleri, atık gaz uygulamaları ve özellikle mekanik mukavemet istenilen uygulamalar için, özel olarak dizayn edilmiş, çok amaçlı bir yarı esnek hava kanalıdır. Safi metal alüminyum şeritlerin özel bir üretim tekniği ile bükündürülüp birbirlerine kenetlenmesiyle üretilmiştir.

SEMIAFS serisi alüminyum yarı esnek hava kanalları, bükülebilme, kıvrılabilme, uzama ve esneme kabiliyetine sahiptir. Oval ve yuvarlak birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

SEMIAFS serisi alüminyum yarı esnek hava kanallarında kullanılan kenet sistemi "INTERLOCK" yani çiftli kenet sistemidir. "INTERLOCK" kenet sisteminde malzeme gerildikçe kenet sağlamlaşır. Bükülme, kıvrılma, uzama ve esneme esnasında safi metal alüminyum şeritlerin birbirlerinden ayrılması ve/veya deformasyona uğraması söz konusu değildir. SEMIAFS serisi alüminyum yarı esnek hava kanalları sızdırmazdır.

SEMIAFS serisi alüminyum yarı esnek hava kanalları yanmazdır.

SEMIAFS	
Konstrüksiyon	Alüminyum
Nominal Kalınlık	90 mikron
Çap Aralığı	Ø 80 mm - Ø 800 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 25 ° C / + 250 ° C
Hava Akış Hızı	25 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	2000 Pa (Maks.)
Standart Boy	1.5 m, 3.0 m, 6.0 m
Sıkıştırılma Oranı	1/3
Ateşe Tepki	Yanmaz

Özel siparişler üzerine istenilen boyda imalat yapılabilir.
Özel siparişler üzerine izoleli imalat yapılabilir.

AFS



INTERLOCKED
(Çift Kenet)

DİĞERLERİ



"S"

(Tek Kenet)

SEMI^{AFS}-INOX

PASLANMAZ ÇELİK YARI ESNEK BACA BORULARI

SEMI^{AFS}-INOX serisi paslanmaz çelik yarı esnek baca boruları, her nevi yakıtla (doğalgaz, LPG, fuel-oil v.b.) çalışan cihazların baca bağlantıları, yüksek basınçta çalışan aşırı sıcak hava aktarım sistemleri ve özellikle yüksek mekanik mukavemet istenilen uygulamalar için, özel olarak dizayn edilmiş, çok amaçlı bir yarı esnek hava kanalıdır. Safi metal 316 L kalite paslanmaz çelik şeritlerin özel bir üretim tekniği ile bükürölüp birbirlerine kenetlenmesiyle üretilmiştir.

SEMI^{AFS}-INOX serisi paslanmaz çelik yarı esnek baca boruları, bükülebilme, kıvrılabilme ve esneme kabiliyetine sahiptir. Oval ve yuvarlak birleşme yerlerinde montajı kolaydır.

SEMI^{AFS}-INOX serisi paslanmaz çelik yarı esnek baca boruları yanmazdır.

SEMI ^{AFS} -INOX	
Konstrüksiyon	316 L Paslanmaz Çelik
Nominal Kalınlık	100 mikron
Çap aralığı	Ø 80 mm - Ø 800 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 30 ° C / + 900 ° C
Hava Akış Hızı	25 m/s (Maks.)
Çalışma Basıncı	12500 Pa (Maks.)
Standart Boy	1.0 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 5.0 m
Sıkıştırılma Oranı	Sıkıştırılmaz
Ateşe Tepki	Yanmaz

Özel siparişler üzerine istenilen boyda imalat yapılabilir.
Özel siparişler üzerine izoleli imalat yapılabilir.

SEMI^{AFS} ve SEMI^{AFS}-INOX serisi paslanmaz çelik yarı esnek baca borularında kullanılan kenet sistemi "INTERLOCK" yani çiftli kenet sistemidir. "INTERLOCK" kenet sisteminde malzeme gerildikçe kenet sağlamlaşır. Bükölme, kıvrılma ve esneme esnasında safi metal paslanmaz çelik şeritlerin birbirlerinden ayrılması ve/veya deformasyona uğraması söz konusu değildir.



SEMI**AFS**

ALÜMİNYUM YARI ESNEK HAVA KANALLARI

SEMI**AFS**-INOX

PASLANMAZ ÇELİK YARI ESNEK BACA BORULARI

AFS FLEXIBLE KANAL & FAN SİSTEMLERİ

Ankara

Adres :İvedik O.S.B. Öz Anadolu San. Sit.
666. Sok. No:66 06370 Ostim/ANKARA
Telefon :+90 312 395 48 60 (pbx)
Faks :+90 312 395 48 68
E-mail :afs@afs.com.tr

İstanbul

Adres :Marmara San. Sit. R Blok No:452
34670 İkitelli/İSTANBUL
Telefon :+90 212 472 04 93 (pbx)
Faks :+90 212 472 04 94
E-mail :afsflexible@afs.com.tr

www.afs.com.tr

